

ES prohlášení o shodě



Výrobce:



OKNOSERVIS s.r.o.
Tuřanka 115, 627 32 Brno
Česká republika
IČ: 25519760

prohlašuje tímto, že

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF MB 60

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Hliníkové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0500 – 10/Z ze dne 13.09.2010.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

Brno, dne: 13. 09. 2010

 **OKNOSERVIS s.r.o.**
Tuřanka 115, 627 32 Brno
DIČ: CZ25519760
Tel.: 548 183 131


Martin Šauer
Jednatel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Hliníkové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, dovnitř a ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 2B		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Odolnost proti nárazu	npd		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		Technická specifikace
Možnost úniku	npd		-
Akustické vlastnosti	npd		-
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	1,8 W/(m ² .K)	1390 – CPD – 0500 – 10/Z
	$U_g = 1,0$	1,7 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8$	1,6 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7$	1,5 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6$	1,4 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5$	1,4 W/(m ² .K)	
	$U_p = 1,3$	1,8 W/(m ² .K)	
	$U_p = 1,0$	1,6 W/(m ² .K)	
	$U_p = 0,9$	1,5 W/(m ² .K)	
Průvzdušnost	$U_p = 0,6$		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
	Třída 2		

Hliníkové vnější dveře dvoukřídlové otočné, plné, prosklené, dovnitř a ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 1A		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
Odolnost proti nárazu	npd		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		Technická specifikace
Možnost úniku	npd		-
Akustické vlastnosti	npd		-
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	1,8 W/(m ² .K)	1390 – CPD – 0500 – 10/Z
	$U_g = 1,0$	1,7 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8$	1,6 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7$	1,5 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6$	1,4 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5$	1,4 W/(m ² .K)	
	$U_p = 1,3$	1,8 W/(m ² .K)	
	$U_p = 1,0$	1,6 W/(m ² .K)	
	$U_p = 0,9$	1,5 W/(m ² .K)	
Průvzdušnost	$U_p = 0,6$		1390 – CPD – 0500 – 10/Z
	Třída 2		