

70-2010-01



**ES prohlášení o shodě**



**Výrobce:**

**A + M FENSTER s.r.o.**  
**Tuřanka 288/115, 627 32 Brno**  
**provozovna: Ul. Nádražní 247, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou**  
**IČ: 26275830**

prohlašuje tímto, že

**Plastové vnější (vchodové) dveře, systém VEKA Softline 70 AD**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

**Popis výrobku:**

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Plastové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1 ze dne 01.02.2010

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

**A + M FENSTER s.r.o.**  
Tuřanka 115, 627 32 Brno  
tel./fax: +420 548 183 132  
IČ: 26275830, DIČ: CZ26275830

**Tomáš Pokorný**  
jednatel společnosti

V Brně dne: 01.02.2010

# ES prohlášení o shodě – příloha 1



## Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 4A		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev. 1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Odolnost proti nárazu	npd		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		Technická specifikace
Možnost úniku	npd		-
Akustické vlastnosti	npd		-
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,4 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev. 1
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,3 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,2 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_p = 1,02 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,5 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_p = 0,63 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
Průvzdušnost	Třída 2		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1

## Plastové vnější dveře dvoukřídlové otočné, plné, prosklené

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 4A		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev. 1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1
Odolnost proti nárazu	npd		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		Technická specifikace
Možnost úniku	npd		-
Akustické vlastnosti	npd		-
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,4 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev. 1
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,3 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,2 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_p = 1,02 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,5 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
	$U_p = 0,63 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	1,1 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$	
Průvzdušnost	Třída 2		1390 – CPD – 0144 – 07/Z rev.1